

# “TØFFEST I KLASSEN”



Design til inne- og ute bruk, spesielt i fuktig og aggressivt miljø. IP66, IK10

**Vil du vite hva som er tøffest i markedet må du slå på lyset!  
Vi garanterer for ønsket kvalitet i lang tid fremover.**

**Leveres med innebygget nødllys funksjon med valgfri effektid.  
Kan også seriekobles!**



**ECOTEK Trippel Tett**

## Data:

Varenummer	Spenning	Effekt	Arbeids Volt	PF	Lumen	Lumen effekt	CRI	THD	Strøm effekt
ETT-TP65-20W2F-01	100-240V/277V	20W	DC34-40V	>0.95	2000-2600LM	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-30W2F-01	100-240V/277V	30W	DC34-40V	>0.95	3000-3900LM	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-40W4F-01	100-240V/277V	40W	DC34-40V	>0.95	4000-5200LM	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-50W4F-01	100-240V/277V	50W	DC34-40V	>0.95	5000-6500LM	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-60W5F-01	100-240V/277V	60W	DC34-40V	>0.95	6000-7800LM	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-80W6F-01	100-240V/277V	80W	DC34-40V	>0.95	8000-10400K	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88
ETT-TP65-100W8F-01	100-240V/277V	100W	DC34-40V	>0.95	10000-13000K	100-130LM/W	>80	<15 %	>0.88

Antall armaturer i seriekobling:



Varenummer	mål	Effekt	Volt	Maks antall i Serie kobling
ETT-TP65-20W2F-01	600*91*74	20W	220V	80 stk.
ETT-TP65-30W2F-01	600*91*74	30W	220V	70 stk
ETT-TP65-40W4F-01	1200*91*74	40W	220V	60 stk
ETT-TP65-50W4F-01	1200*91*74	50W	220V	60 stk
ETT-TP65-50W5F-01	1500*91*74	50W	220V	60 stk
ETT-TP65-60W5F-01	1500*91*74	60W	220V	50 stk
ETT-TP65-80W6F-01	1800*91*75	80W	220V	40 stk
ETT-TP65-100W8F-01	2400*91*75	100W	220V	30 stk

Alle armaturer kan leveres med

- 1-10V dimming,
- serie koblebare,
- nødlys funksjon halv effekt eller full effekt fra 1 t til 3 timer.
- Drivere for DC 12/24V.

Spør oss for priser.